

Serie | 2, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWP96BC50





Sonderzubehör

DHZ1224 : Kaminverlängerung 500 mm DHZ1234 : Kaminverlängerung 750 mm

DHZ5275 : Standard Umluftset

DHZ5276 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

DHZ9550 : Rueckwandpaneel Edelstahl

Dunstabzugshaube Pyramide: Ausgezeichnete Leistung passend zu Ihrer Küche.

Technische Daten

Bauart: Kaminesse Approbationszertifikate: CE, EAC-Eurasian, Morocco, VDE Länge Anschlusskabel (cm): 130 Höhe des Kamins : 553-730/573-730 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 246 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 Nettogewicht (kg): 9,936 Steuerung: mechanisch Regelung der Leistungsstufen : 3 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 626 Anzahl der Lampen (Stck): 2 Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 69 120 / 150 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : Material des Fettfilters : Aluminium EAN-Nummer : 4242005032037 Anschlusswert (W): 220 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50: 60 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Art der Installation: Wandmontage





Serie | 2, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWP96BC50

Dunstabzugshaube Pyramide: Ausgezeichnete Leistung passend zu Ihrer Küche.

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 51/69 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 94 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 900 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 900 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Max. Lüfterleistung 626 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 409 m³/h
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 μPa Schalldruck)
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014




Serie | 2, Wandesse, 90 cm, Edelstahl **DWP96BC50**




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm



Maße in mm



- A: Steckdose B: Abluft: ≥ 280; Umluft: ≥ 490 C: Elektro D: Gas, ab Oberkante Topfträger



Maße in mm