
7506

ORIGINAL | Lampen mit Metallsockeln



Produktfamilien-Vorteile

- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produktfamilien-Eigenschaften

- Originalersatzteile

Produktdatenblatt

Technische Daten



Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	21,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	460 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	52,5 mm
Durchmesser	26,5 mm
Produktgewicht	7,69 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	250 h
Lebensdauer Tc	500 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA15s
--------------------------	-------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	7506
----------------------	------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838120	7506	Unverpackt 1	82 mm x 36 mm x 38 mm	0.11 dm ³	50.33 g
4050300524849	7506	Faltschachtel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	103.00 g
4008321090966	7506	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	544.50 g
4050300925448	7506	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	21.19 g
4008321140494	7506	Versandschachtel 20	280 mm x 102 mm x 81 mm	2.31 dm ³	271.50 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.